

MM2



わたしたちは、
フード・アクション・ニッポンの
推進パートナーです。



※アタッチメントは別売です 単位:mm

多彩な作業に豊富なアタッチメント

〈けん引力が不足する際は培土車輪やニュースターロータを併用してください〉

<p>●なだらかな丸うねで 一般野菜全般に対応</p> <p>ニューイエロー培土器 尾輪付 コードNo. 31343 11561</p>	<p>●ニュースターロータ+ ニューイエロー培土器</p>	<p>●ジャガイモ、コンニャク、サツマイモ、野菜全般に 丸みのあるかまぼこ状のうね作りに</p> <p>ピンク培土器 (尾輪付) コードNo. 31343 11571</p>	<p>●ニュースターロータ+ ピンク培土器</p>
<p>●キャベツ・ブロッコリ等 小さめの丸うね作りに</p> <p>グリーン培土器 尾輪付W コードNo. 31343 11551</p>	<p>●ニュースターロータ+ グリーン培土器</p>	<p>●キャベツ・ブロッコリ等 小さなうねに対応</p> <p>ML 培土器 コードNo. 31341 11371</p>	<p>●培土けん引車輪+ ML培土器</p>
<p>●180mmの広い溝幅で歩きやすく、 誰でも簡単うね立て</p> <p>パープル培土器 コードNo. 31343 11581</p>	<p>●ニュースターロータ+ パープル培土器</p>	<p>●小さめのしっかり締った 台形うねができます</p> <p>ミニ畦立器Bプラス コードNo. 31341 11971</p>	<p>●培土けん引車輪+ ミニ畦立器</p>

車輪

うね立て作業で
けん引力が必要な時に

培土車輪 コードNo. 31216 80021	中耕車輪 コードNo. 31216 50012	培土けん引車輪 コードNo. 31243 10012

移動(本機オプション)

簡易移動尾輪 型式 MM2-KBS	移動尾輪 型式 MM2-BS

⚠ 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱ミニ耕うん機(管理機)は保証書付です。本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



<http://www.mam.co.jp/>

簡単操作 & 安心機能で初めての方もらくらく作業!



ハンドル高さ3段階調節
上下調節付のハンドルで、作業姿勢に合ったポジションに調節可能。



簡単操作レバー
握ればロータが動き、離せばストップ。簡単操作で初心者も安心です。



大径キャップの燃料タンク
大径キャップで使いやすい燃料タンクを採用。タンク満タン時で約60分間連続作業できます。



ワンタッチ停止スイッチ
大型のボタンを押すだけでエンジンが停止。止めたい時に簡単操作ですぐにストップできます。

■ 主要諸元表

型式名		MM2-B	MM2H-B
機体寸法	全長 (mm)	1100	
	全幅 (mm)	575	510
	全高 (mm)	980	
機体質量(重量) (kg)		22	16
■ 主要諸元表			
型式名		GXV50	
エンジン	種類	空冷4ストロークガソリンエンジン(OHV)	
	最大出力/回転速度 (kW/PS)/rpm	1.6(2.2)/7000	
	燃料タンク容量 (L)	0.6	
	始動方式	リコイルスタータ式	
走行部	主クラッチ形式	爪クラッチ式(デッドマン式)	
	変速段数	前進1段	
	車軸回転(rpm)エンジン定格回転	118/4800	
	車軸形状・寸法 (mm)	丸軸φ20	
耕うん幅 (mm)		575	—



独自の爪クラッチで、ロータが衝撃を受けると駆動が切れてエンジンを保護します。またスロットル調整で、低速作業から高速作業まで自在に選べます。

折りたたみコンパクト

ハンドルのノブをゆるめるだけで折りたたみでき、コンパクト収納できます。車での移動時*等にも便利です。

オールギヤ構造なので、エンジン出力の90%以上のパワーを発揮。ウォームギヤ構造と比較して力強い作業ができます。

*車種によっては搭載できない場合があります。また車載の時は機械からガソリンを抜き、ロープ等でしっかり固定してください。

*この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

アタッチメント活用で作業が広がる!

整地



スーパー整地レーキ 70
コード No. 31420 80011
作業幅: 700



整地レバー 700
コード No. 31420 60121
作業幅: 700

耕起・耕うん



●深く耕したり堅い畑を起こす時に
ミラクルロータ
コード No. 31307 11121
作業幅: 720



ニュースターロータ (600)
コード No. 31307 12911
作業幅: 580 (一体型)

●沈み込みが少なく直進性のよい分割型の耕うんロータ



ニュースターロータDX(600) 移動タイヤ
コード No. 31307 12921 コード No. 31108 40331
作業幅: 310, 580 (分割型)

除草



●表面を削って表層除草
イエロースパイラル 450
コード No. 31302 50111
ロータ径: φ250/作業幅: 450



煩れる優しい心地で
硬いほ場でもしっかり作業!

軽くてコンパクトなのに
こんなに安定、こんなにパワフル!



パワフルエンジンを搭載

最大出力2.2PSのパワフルながら低振動・低騒音のエンジンを搭載。またエンジンは前方配置で推進力に優れ、初心者もラクラク作業できます。



耕うん幅575mm

575mmの幅広い耕うん幅で、効率よくスムーズに耕うんできます。またなた爪を採用しており、力強くしっかり作業できます。