

■主要諸元表

販売型式名		VCH750A		
区分		XS	XWS	
機体寸法	全長(mm)	5,520		
	全幅(mm)	2,150	2,340	
	全高(mm)	2,700		
機体質量(重量)(kg)		3,830	3,870	
エンジン	型式名	V3307-CR-TE4B		
	種類	立形水冷4サイクル共通レールディーゼルトーボ		
	総排気量(L{cc})	3.331{3,331}		
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	55.4{75.3}/2,600		
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量(L)	60		
	始動方式	セルモーター式		
走行部	バッテリー(V・Ah)	12・64		
	クローラ	幅×接地長(mm)	450×1,670	
		中心距離(mm)	1,105	
		平均接地圧(kPa{kgf/cm <sup>2</sup> })	25.2 {0.26}	25.4 {0.26}
	変速方式	油圧モーター式(HST)		
	変速段数(段)	前後進無段変速×副変速2段		
	走行速度	前進(m/s)	標準:0~1.60 走行:0~2.60	
後進(m/s)		標準:0~1.60 走行:0~2.60		
刈取部	デバイダ先端間隔(mm)	1,700	2,080	
	刃幅(mm)	1,590	1,970	
	変速段数(段)	車速同調		
	刈高さ範囲(mm)	-25~830		
	リール	回転径×幅(mm)	1,000×1,450	1,000×1,820
		変速方式	ベルト無段変速	
		上下調節方式	油圧式	
回転速度(rpm)		23~33(車速同調or固定回転 切替可能)		
脱く選別部	形式	軸流式(スクリューロータ)		
	ロータ	個数(個)	1	
		径×長さ(mm)	600×1,700	
		回転速度(rpm)	710(稲/麦)・310(大豆/ソバ/ナタネ)・500(はと麦、子実コーン*)	
	送塵弁本数	6		
	コンケーブ	面積(m <sup>2</sup> )	1.52	
		穴径(mm)	18・25(グリンプ網)	
	チャフシープ面積(m <sup>2</sup> )	0.76		
	グレンシープ面積(m <sup>2</sup> )	0.28		
	揺動板 幅×長さ	700×1,370		
	2番選元方式	スラットコンベア+ラセン		
	揚こく方式	バケットコンベア+ラセン		
	総選別面積(m <sup>2</sup> )	1.04		
こく粒処理方式	グレンタンク、オーガ排出			
処理く部粒	タンク容量(L)	1,300		
	オーガ長さ(mm)	4,100		
	排出高さ(mm)	1,850~4,770		
排ワラ処理装置		チョップスプレッド		
諸装置	自動化装置	水温、油圧、バックブザー、粉満杯、エンジン負荷、充電、1&2番詰り、オーガ位置、燃料フィルタ、DPF再生、ロータ回転		
	警報装置	機体水平自動、リール回転、刈高ポジションコントロール、オーガ自動旋回/収納、選別自動、クイックアップ/クイックセット、対地平行/刈高さ自動(OP)		
	安全装置	エンジン停止(1番詰り、2番詰り、粉オーバーフロー)		
	その他の装置	オーガフラップ、クリーニング逆転ファン、揺動スライドオープン、グレンタンクサイドオープン、ロータ上方カバーオープン 他		
作業能率(計算値)(分/10a)		15~49(稲)、10~49(麦)	14~39(稲)、7~39(麦)	
適応作物		稲・麦(大豆・ソバ・ナタネ・はと麦・子実コーン)*1		
型式名(安全性検査)		三菱 C2009		
安全性検査合格番号		受験予定		
小型特殊型式認定番号		受験予定		
運転免許		大型特殊自動車免許		

※1：各種別売キット必要

■区分及び装備一覧表

		エンジン		走行部					操作部				刈取部				脱こく部						糶処理部						自動化		キャビン						その他																
		DPF	コモンレール	クリーニング逆転ファン	ハイラグクローラ450mm	舟形クローラ	一体スプロケット	フルモードターン	湿田ダイヤル	転輪(オイルバス)	転輪(オースアップ)	可動転輪	マルチステアリンググレイバー	アクティブタッチパネル	(カラー液晶モニター)	運転操作集中配置	クイックアップ・クイックセット	標準ヘッダ(1.7m)	ワイドヘッダ(2.1m)	リール回転車速同調	倒伏刈りスイッチ	強制掻き込みスイッチ	FHチエーン自動テンション	スクリーンロータ変速 2速	軸流式スクリーンロータ(こぎ胴)	送塵量自動調節	撥水揺動流板(ステンレス波板)	4OP揺動流板	高収量対応ラセン&バケット	セレクションファン(副唐箕)	バケットコンベア(1番揚穀)	糶満杯予告シグナル	グレンサイドオープン	オーガ運転席有線リモコン	オーガ電動排出フラッチ	オーガ無線リモコン	オーガ未収納警報	オーガ自動旋回・収納	エンジン回転自動制御	揺動フロントセンサ	(稲・麦選別自動)	機体水平自動制御	新ユニットキャビン	スライドドア	後方カメラ	オーガ先端カメラ	後方カメラ専用モニター	オーガ先端	主変速連動モニター(カメラ共着時)	内外気切替エアコン	ハシゴ	燃料満タンお知らせ警報	チOPPASPレッダ
VCH	XS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
750A	XWS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○

△…別売オプション