

諸元表 Specification sheet

■主要諸元表													
販売型式名		三菱GM302		三菱GM332		三菱GM362		三菱GM452	三菱GM502		三菱GM552		
型式名		三菱T2110		三菱T2111	GM332W	三菱T2112		三菱T2113	三菱T2114		三菱T2115		
車両型式名		三菱YDM-GT36G						三菱YDM-GT50H			三菱YDN-GT55E		
区分		－	H	－	H	W	－	H	D	D	ET	D	
駆動方式		4輪駆動											
機 体 寸 法	全長(ロフリンク含む)(mm)	3,045(3,340)		3,075(3,340)		3,020(3,340)	3,075(3,340)		3,310(3,550)		3,290(3,545)	3,310(3,550)	
	全幅 (mm)	1,425				1,390		1,465		1,580		1,560	1,580
	全高 (mm)	2,015 [2,135]		2,040 [2,160]		1,930	2,040 [2,160]		2,515 [2,315]		2,490[2,290]	2,515 [2,315]	
	軸距 (mm)	1,770						1,970	1,985				
	前輪トレッド (mm)	1,110(1段)				1,070(1段)	1,110(1段)		1,220(1段)	1,250(1段)	1,220(1段)	1,250(1段)	
	後輪トレッド (mm)	1,095～1,395(4段)				1,050～1,350(5段)	1,110～1,410(4段)		1,220～1,715(6段)		1,150～1,645(6段)	1,220～1,715(6段)	
	最低地上高 (mm)	345		365		300	365		365	370	365	370	
	質量 (kg)	1,490 [1,665]		1,515 [1,690]		1,430	1,525 [1,700]		1,970 [2,155]	2,015 [2,200]	1990 [2,175]	2,015 [2,200]	
エ ン ジ ン	型式名	E3FH-TDEC						E4FH-TDEC					
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル						水冷4サイクル4気筒ディーゼル					
	総排気量 (L{cc})	1.826{1,826}						2.434{2,434}					
	出力/回転数(kw{PS}/rpm)	22.1{30.0}/2,600		25.0{34.0}/2,600		27.0{36.7}/2,600		33.8{46.0}/2,600	36.4{49.5}/2,600		40.0{54.4}/2,600		
	燃焼室型式	直噴式											
	使用燃料	ディーゼル軽油											
	燃料タンク容量 (L)	32						55					
	バッテリー (V・Ah)	80D26R 12・55 [95D31R 12・64]						95D31R 12・64					
走 行 部	前輪タイヤ	7-16-4PR	8-16-4PR		7-14-4PR	8-16-4PR		8-18-4PR	8.3-20-4PR	8-18-4PR	8.3-20-4PR		
	後輪タイヤ	12.4-24-4PR	12.4-26-4PR		11.2-24-4PR	13.6-24-4PR		13.6-28-4PR		12.4-28-4PR	13.6-28-4PR		
	クラッチ形式	乾式単板											
	ブレーキ形式	湿式ディスク式											
	かじ取方式	パワーステアリング(全油圧式)											
	変速方式	常時噛み合い式/同期噛み合い式											
	変速段数	F16,R16											
	走行速度 (km/h)	前進	0.20～13.57	0.30～23.03	0.21～14.15	0.31～24.02	0.19～12.81	0.21～14.15	0.31～24.02	0.20～26.85	0.25～33.12	0.20～26.85	
		後進	0.19～13.52	0.20～15.12	0.20～14.10	0.20～15.77	0.19～12.76	0.20～14.10	0.20～15.77	0.17～22.43	0.21～27.67	0.17～22.43	
	最小旋回半径 (m)	2.4						2.7					
	PTO	回転速度(rpm)	正転	532 , 736 , 975 , 1,240						573 , 819 , 1,328			
			逆転	527 , 729 , 966 , 1,228						867			
軸 径 (mm)		35 (6スプライン)											
けん引装置		固定ヒッチ(オプション)						スイングドロバ(オプション)					
作業機 昇降装置	油圧制御	ポジションコントロール											
	油圧揚力(N{kgf})	17,650 {1,800}						18,630 {1,900}					
	装着方式	3点リンクJIS I形											
安全フレーム		三菱2FM36						三菱2FM55					
安全キャブ		三菱CFM36					三菱CFM36		三菱CFM55				
安全性検査合格番号													
運転免許		小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車	大型特殊自動車	小型特殊自動車		大型特殊自動車	大型特殊自動車				
・ [] はキャビン仕様													

		GM302・GM332・GM362				GM332	GM452・GM502・GM552				GM502	
		B	XB	HB	HXB	W	D	GD	XD	XGD	ET	XETA
油圧 リフト	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダッシング防止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTO	標準型	●	●	●	●	●	●		●		●	●
	インデPTO							●		●		
旋回補助	ボタン式2駆・4駆切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動4WDブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	倍速旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
走行	オートブレーキ旋回	●	●	●	●		●	●	●	●		
	標準車速	●	●			●						
	高速車速			●	●		●	●	●	●	●	●
	シンクロギヤシャトル	●	●	●	●	●						
シート	ノンクラシャトル変速						●	●	●	●	●	●
	リクライニング付き	●	●	●	●	●					●	●
	サスペンション付き						●	●	●	●		
電気式前後進シャトルレバー							●	●	●	●	●	●
ジャイロMAC		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
VRC		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フロント作業灯 (フロントグリル内蔵)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイマウントテールランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンビネーション灯火器スイッチ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リヤ大型オーバーフェンダー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
片ブレーキ防止装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大容量50A電源		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンソールポケット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
足踏み式チルトハンドル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
鍵付き給油口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステップ下燃料タンク		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
燃料満タンお知らせブザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
個別キー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
QRコードラベル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キャビン	内外気切替式エアコン		●		●				●	●		●
	3P外部操作スイッチ		●		●				●	●		●
	カップホルダ		●		●				●	●		●
	LED作業灯(後方のみ)		●		●				●	●		
	USB外部入力端子付プレーヤー								●	●		●

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

GMシリーズ ラインナップ

