

■主要諸元表 GS182・GS202・GS232・GS252

名 称		GS182		GS202				GS232				GS252										
区 分		J	M	J	M	MT	SJ	J	M	MT	LJ	J	M	MT	SJ	XJ	XM	XMT				
駆動方式		4輪駆動																				
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2650						2710						2650		2790						
	全 幅 (mm)	1095				1145		1150				1165				1145		1270				
	全 高 (mm)	1900				1815		1925				1950				1815		1970				
	軸 距 (mm)	1380						1450						1380		1500						
	前輪トレッド (mm)	865				875		930				875				990						
	後輪トレッド (mm)	810, 960				940		880,1030				940				1030						
	最低地上高 (mm)	335				265		360				375				265		375				
	質 量 (kg)	850				890		835		915		955		925		965		835		1150		1190
エ ン ジ ン	名 称	S3L						S3L2														
	種 類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル																				
	総排気量 (L{cc})	1.125{1125}						1.318{1318}														
	出力/回転数 (kW{PS}/rpm)	13.2{18}/2500		14.7{20}/2500				16.9{23}/2500				18.4{25}/2500										
	燃焼室型式	渦流室																				
	使用燃料	ディーゼル軽油																				
	燃料タンク容量 (L)	23.0																				
	バッテリー (V/Ah)	55B24R 12・36																				
走 行 部	前輪タイヤ	6.00-12-4PR				5.00-12-4PR		6-14-4PR				7-14-4PR				5.00-12-4PR		7-14-4PR				
	後輪タイヤ	8.3-22-4PR				8-16-4PR		9.5-22-4PR				9.5-24-4PR				8-16-4PR		9.5-24-4PR				
	クラッチ形式	乾式単板																				
	ブレーキ形式	湿式ディスク式																				
	ステアリング形式	パワーステアリング (全油圧式)																				
	変速方式	常時噛み合い式+選択摺動式 [EZドライブ(T仕様)：油圧無段変速併用]																				
	変速段数 (段)	前進12 後進12		前進30 後進15		前進12 後進12		前進30 後進15		前進12 後進12		前進30 後進15		前進12 後進12		前進30 後進15						
	走行速度 (km/h) [] 内は最高速度	前進	0.24~13.10{14.10}		0~ 12.37 {13.31}	0.19~ 13.01 {14.00}	0.19~13.03 {14.02}		0~ 12.08 {13.00}	0.20~13.75{14.79}		0~ 12.75 {13.72}	0.19~ 13.01 {14.00}	0.20~13.75 {14.79}		0~ 12.75 {13.72}						
		後進	0.22~12.04{12.96}		0~ 8.19 {8.81}	0.17~ 11.96 {12.86}	0.17~11.97 {12.88}		0~ 8.00 {8.61}	0.18~12.64{13.60}		0~ 8.44 {9.08}	0.17~ 11.96 {12.86}	0.18~12.64 {13.60}		0~ 8.44 {9.08}						
	最小旋回半径 (m)	1.9						1.8				2.0				1.9		2.1				
P T O	回転速度 (rpm)	正転566、816、1310 逆転952																				
	軸径 (mm)	35 (6スプライン)																				
	油圧制御	ポジションコントロール																				
	装着方式	3点リンク JIS O型																				
	安全フレーム																					
安全キャブ																						
安全鑑定合格番号																						
運転免許	小型特殊自動車																					

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

■型式区分及び装備一覧表

		GS182		GS202				GS232				GS252							
		J	M	J	M	MT	SJ	J	M	MT	LJ	J	M	MT	SJ	XJ	XM	XMT	
油圧リフト	機械式耕深制御	●		●			●	●			●	●			●	●			
	JACマイコン式水平制御 (ジャイロ付き)	●		●			●	●			●	●			●	●			
	MACマイコン式耕深水平制御 (ジャイロ付き)		●		●	●			●	●			●	●			●	●	
	個別機能	VRC制御		●		●	●			●	●			●	●			●	●
		おまかせ機能		●		●	●			●	●			●	●			●	●
		クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sモード		▲		▲	▲			▲	▲			▲	▲			▲	▲	
旋回補助機能	倍速旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	オートブレーキ旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EZドライブ (HST)						●				●				●				●	
リクライニングシート		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
大型乗降アシストバー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ハイマウントテールランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
片ブレーキ誤操作防止装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
低速車マーク		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
灯火器スイッチ (オートリターン付)		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
大型バックミラー		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
アクセサリ電源ソケット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
小物入れ (スマートフォン置き)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
エンジンオイル切れ警報ランプ+ブザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
燃料供給台+満タンお知らせブザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
QRコードラベル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
カップホルダ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
シートベルトホルダ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
キャビン	内外気切替エアコン																●	●	●
	CDプレーヤー&FM/AMラジオ																●	●	●
	作業灯 前2灯 後2灯																●	●	●

J：JAC(マイコン式水平制御)仕様

▲：別売オプション

M：MAC(マイコン式耕深水平制御)仕様

T：EZドライブ仕様 S：低床仕様

L：大型タイヤ仕様 X：キャビン仕様

■主要諸元表
 三菱トラクターGSE242

販売型式名		GSE242M	GSE242J
駆動方式		4輪駆動	
機体寸法	全長(mm)	2,710	
	全幅(mm)	1,165	
	全高(mm)	1,950	
	軸距(mm)	1,450	
	前輪トレッド(mm)	930	
	後輪トレッド(mm)	880,1030	
	最低地上高(mm)	375	
機体質量(重量)(kg)		925	
エンジン	型式名	S3L2	
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル	
	総排気量(L){cc}	1.318{1,318}	
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	16.9{23}/2,500	
	燃焼室型式	渦流室	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量(L)	23.0	
	バッテリー	55B24R 12・36	
走行部	前輪タイヤ	7-14-4PR	
	後輪タイヤ	9.5-24-4PR	
	クラッチ形式	乾式単板	
	ブレーキ形式	湿式ディスク式	
	ステアリング形式	パワーステアリング(全油圧式)	
	変速方式	常時噛み合い式+選択摺動式	
	変速段数(段)	前進12 後進12	
	走行速度(km/h)	前進	0.20～13.75[14.79]
	[]は最高速度	後進	0.18～12.64[13.60]
PTO	最小回転半径(m)		2.0
	回転速度	正転 566,816,1310	
	軸径(mm)	35(6スプライン)	
昇降装置	油圧制御	ポジションコントロール	
	装着方式	3点リンク JISO型	
運転免許		小型特殊自動車	

区分及び装備一覧表

型式		耕深マイコン制御 (VRC制御)	機械式耕深制御	MACマイコン水平制御 (ジャイロ付)	JACマイコン水平制御 (ジャイロ付)	クイックアップ	旋回アップ	バックアップ	倍速旋回	オートブレーキ旋回	リクライニングシート	大型乗降アシストバー	ハイマウントテールランプ	片ブレーキ誤操作防止装置	低速車マーク	灯火器スイッチ (オートリターン付)	アクセサリー電源ソケット	小物入れ (スマートフォン置き)	エンジンオイル切れ警報ランプ+ブザー	燃料供給台+満タンお知らせブザー	QRコードラベル	カップホルダ	シートベルトホルダ
GSE242M		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GSE242J			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。