■ 主要諸元表　三菱再生紙マルチ田植機　LKE60AD

名　称				LKE60AD	
区　分				B2	BP2
駆動方式				4輪駆動	
機体寸法	全長（格納時）		(mm)	3550	
	全幅（格納時）		(mm)	2120	
	全高（格納時）		(mm)	1605	
	最低地上高		(mm)	435	
機体質量			(kg)	824	862
エンジン	型式名			D902-E4B	
	種類			水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン	
	総排気量		(L{cc})	0.898{898}	
	出力		(kw{PS})	15.5{21.1}	
	使用燃料			ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量		(L)	18	
	始動方式			セルモータ式	
走行部	かじ取方式			パワーステアリング	
	前輪	種類		ノーパンクワイドタイヤ	
		車輪径×幅	(mm)	Φ650×95	
	後輪	種類		太リムゴムラグタイヤ	
		車輪径×幅	(mm)	Φ900×160	
	輪距	前輪	(mm)	1200	
		後輪	(mm)	1200	
	変速段数		(段)	HST前進8段・後進5段（副変速2段）	
植付部	植付方式			ロータリ式	
	植付条数		(条)	6	
	植付条間		(cm)	30	
	植付株間 [スリップ率5%]		(cm)	11・13・15・17・19・22	
	植付株数 [スリップ率5%]		(株/3.3㎡)	100・85・75・65・60・50	
	植付深さ		(cm)	2～5（5段）	
	横送り		(回)	20・26（2段）※出荷時26回	
	縦かき取り		(mm)	8～19（10段）	
マルチ部	マルチ方式			植付部直前繰出し敷設方式	
	ロール搭載数			1	
	予備ロール搭載数			左右各1	
	紙切断方式			レバー式カッタ	
	紙警報			紙無し警報付（予備警報付）	
	紙押さえローラ			4	
紙	紙の種類			再生ロール紙	
	紙の重さ		(kg)	23以下	
	ロール外径×内径		(mm)	φ160×φ35	
	ロール幅		(mm)	1900以下	
苗の条件	苗の種類			マット苗	
	葉令・草丈			2.0～3.5葉・8～20cm	
作業速度　(スリップ率5%)			(m/s)	0～1.0 (0～0.95)	
作業能率			(分/10a)	25～50	
安全性検査合格番号					

■主な型式区分及び装備一覧表

装備 ＼ 型式区分	パワーステアリング	デフロックペダル	パワーターンペダル	前輪独立懸架	四輪ブレーキ	ベルトレス油圧ポンプ	条間 30㎝	株間 11・13・15・17・19・22㎝	側条用施肥(外装72Lタンク)	前輪 ノーパンクワイドφ650×95	後輪 太リムφ900×160	デラックス機能 クイックアップ	デラックス機能 スマイルシフト	デラックス機能 スマイルターン	デラックス機能 ジャストメジャー	デラックス機能 風車型電動サイドマーカー	デラックス機能 バックアップ	デラックス機能 肥料切れお知らせシグナル	デラックス機能 紙なし警報(予備警報付)	デラックス機能 植付スライド部注油	デラックス機能 ワイドステップ	デラックス機能 マイコン ジャストフィット(油圧)	デラックス機能 マイコン ジャストマチック(水平)	デラックス機能 マイコン 自動マーカー切替	補助苗台 3枚苗のせ台(片側)	補助苗台 苗スライダー右側	フラット&ワイドステップ	苗送りロングベルト	サポートフレーム(側方)	ウィンカー	警報	苗スクレーパ(1枚)
LKE60ADB2	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●
LKE60ADBP2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●

▲……別売オプション

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。
※掲載の写真は別売オプションを装着しています。
※苗スライダー、補助苗台、条合せカッターは別売オプション、紙ロールは本体に含まれません。